



## PROLİT KOMPACT EXPROOF

75 W Exproof LED Aydınlatma Armatürü  
Grup II, Kategori 3, (Zone 2 / 22)

Sipariş Kodu : 3184046  
Ürün Kodu : PRK 075Z 40EX00 AS 7K40 V.3

### Ürün Bilgisi

#### Exproof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2 / 22
Grup/Kategori	: II / 3GD
Koruma Sınıfı	: ec tc
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T5 / T110°C
Sertifika Kodu	: EX II 3G Ex ec IIC T4 Gc EX II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli serigrafı cam
Optik	: Asimetrik lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Rakor Girişi	: 1 x ISO M16
Rakor Çıkışı	: 1x ISO M16 Kör Tapa
Kullanım Şekli	: Zemin / Duvar
Işık Kaynağı	: Power LED
Gövde Rengi	: MW 3004 (SİYAH)

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 75 W
Armatür Lümeni	: 7371 lm
Armatür Verimliliği	: 98 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 1400 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70


\* Teknik değerlerde  $\pm 10\%$  tolerans vardır

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -40 °C/+50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 50 °C



### Fotometrik Eğri




#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2000K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, 6500K
Elektronik Kontrol	: Dali
Derece Opsiyonu	: 16° , 27° , 52° , 98°
Rakor Girişi	: 1 x ISO M16 ve 1 x ISO M25
Rakor Çıkış	: 1 x ISO M16 / 1 x ISO M20 1 x ISO M25

## PROLİT KOMPAKT EXPROOF

75 W Exproof LED Aydınlatma Armatürü  
Grup II, Kategori 3, (Zone 2 / 22)

3184046 PRK 075Z 40EX00 AS 7K40 V.3



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	c	c1	h	h1
Standart	278	294	75	177	294	404

Ağırlık (kg)

Standart	5,25
----------	------





\* Çevreci aydınlatma armatürü sertifikalıdır.

### Etiket Bilgisi Okuma

CE	00XX	Ex	II	2G	Ex	db	IIC	T6	Gb	
CE İşaretleme										Ekipman Koruma Seviyesi
Onaylayan Kuruluş										Sıcaklık Sınıfı
ATEX Sembolü										Patlama Grubu
Ekipman Grubu										Koruma Tipi
Ekipman Kategorisi										Ex-proof İşaretleme

### Askı Takımı ve Özellikleri



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 24.02.2020