

REVOLED HOT+ 60°

Sıva Üstü 115 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3196897
Ürün Kodu : RVX 115U 40TF06 60 18K2 HOT+

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum profil gövde
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Optik	: 60° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: Endüstriyel Driver

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 115.5 W
Armatür Lümeni	: 18286.8 lm
Armatür Verimliliği	: 158.2 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 750 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG1

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri



Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+70 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @Ta= 70 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var




REVOLED X HOT+ 60°

Sıva Üstü 115 W Yüksek Tavan LED Armatür

3196897 RVX 115U 40TF06 60 18K2 HOT+

Standart Model



Uzunluk Ölçüleri (mm)	a	b	h	h1
Standart	1462	209	109	57
1, 3 saat ACK *	1462	209	109	57


* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)

Standart	11.7
1, 3 saat ACK *	12.2



Askı Takımları Özellikleri



Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	183mm	312

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	90mm	191

a	h	Ağırlık (gr)
95mm	135mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 12.01.2022

REVOLED X