



# LİNA ETANJ MİNİ V2

Sıva Üstü 14 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu : 3204758  
Ürün Kodu : LNE 016U 40OD00 1K7 125 MR MN V.2



## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

### Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 14.4 W
Armatür Lümeni	: 1731.2 lm
Armatür Verimliliği	: 120.1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RGO

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: 72.000 saat @Ta= 40 °C

## Fotometrik Eğri




### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

# LİNA ETANJ MİNİ V2


Sıva Üstü 14 W Etanj LED Armatür

3204758 LNE 016U 40OD00 1K7 125 MR MN V.2



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standard	1263	47	70	15
1 saat ACK*	1263	47	70	15
3 saat ACK*	1263	47	70	15



Ağırlık (Kg)

Standart	1,3
1 saat ACK*	1,7
3 saat ACK*	2,2



\* ACK: Acil Durum Kiti



## Askı Takımları



Paslanmaz çelik askı takımı



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 01.02.2021