



LİNA ETANJ MİNİ V2

Sıva Üstü 10 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu : 3204730
Ürün Kodu : LNE 010U 40OD00 1K0 053MR MN V.2



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 9.8 W
Armatür Lümeni	: 1038.2 lm
Armatür Verimliliği	: 104.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RGO

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri



Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: 72.000 saat @Ta= 40 °C


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Yok

LİNA ETANJ MİNİ V2


Sıva Üstü 10 W Etanj LED Armatür

3204730 LNE 010U 400D00 1K0 053MR MN V.2



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standard	543	47	70	15



Ağırlık (Kg)

Standart	0,8
----------	-----



MR11 30mm



Standart Kablo Boyu 50cm


Askı Takımları



Paslanmaz çelik askı takımı



45,8 mm



13,5 mm

20 mm

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 01.02.2021